

B-EP4D

Mobile Druckerserie

Datenblatt

- > Unsere innovativen Thermodirektdrucker sind immer und überall zur Hand.
- > Toshiba B-EP4D, eine kompakte und stilvoll in Schwarz gehaltene mobile 4 Inch Thermodruckerserie.
- > Die ultimative kabellose Lösung mit höchster Zuverlässigkeit.



Leichter, schneller

Sie erhalten besten Qualitätsdruck bei höchster Leistung. Die B-EP4D Serie glänzt mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 4,13 Inch pro Sekunde (105 mm/Sek.) und der leistungsfähige 32 Bit RISC Prozessor gewährleistet eine schnelle Verarbeitung. Die Funktion „Peel & Present“ erstellt das nächste Etikett, während das aktuelle ausgegeben wird.

Einfache Bedienung

Für Benutzerfreundlichkeit und eine geringe Einarbeitungszeit sorgt die bewährte beleuchtete LCD-Anzeige, die unsere Kunden von den größeren Toshiba Thermodruckern kennen. Diese Technik haben wir für die portablen Drucker übernommen, um dem Benutzer Informationen zu Ladezustand, Funksignalstärke und Fehlermeldungen anzuzeigen. Für alle Fälle gibt es ein akustisches Warnsignal.

Spezifikationen

Modelle

B-EP4DL-GH32-QM-R	
Schnittstelle	USB-Bluetooth v1.2 + EDR
Gewicht	860 g (mit Batterie)
B-EP4DL-GH42-QM-R	
Schnittstelle	USB-WLAN (dual Band für 2.4 GHz/5 GHz)
Gewicht	865 g (mit Batterie)

Allgemein

Drucktechnologie	Thermodirekt
Druckkopftyp	Flat head
Abmessungen (B x H x T)	150 x 75 x 145 mm (ohne Protektoren)
Bedienfeld	Beleuchtetes LCD Display, 2 LED, 3 Tasten
Betriebstemperatur	Bluetooth-Modell: -5°C bis 50°C Wireless LAN-Modell: 0°C bis 50°C (LCD funktioniert von 0°C bis 50°C)
Akku	Lithium-Ionen 14,8V, 2600 mAh
Speicher	8 MB ROM & 16 MB RAM

Druck

Auflösung	203 dpi (8 Punkt/mm)
Max. Druckgeschwindigkeit	105 mm/Sekunde (4,13 ips)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	995 mm
Barcodes	EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Customer Barcode, GS1 Databar
2D Codes	Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417
Schriftarten	Bitmap, Outline, Writable characters

Medien

Materialführung	Mittig
Materialbreite	50 mm - 115 mm
Max. Rollendurchmesser	68 mm
Materialausführungen	Rolle, Leporello, Bon, Etikett
Verarbeitungsform	Endlos, Spenden

Software & Netzwerkimtegration

Programmiersprache	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, BCI (Funktion)
Emulation	ZPL II, CPCL
Druckertreiber	Windows 10/8.1/8/7 (32/64 Bit), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2/Server 2012, Windows Server 2008 R2, SAP
SDK	Windows CE
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth V1.2 EDR, WLAN 802.11 a/b/g/n (dual Band für 2.4 GHz/5 GHz)
Etiketten Software	BarTender UltraLite (beigelegt)

Optionen

Ersatzakku, Schultergurt, 1- und 6-fach Ladegerät, AC & DC Adapter



Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss

Telefon / Fax

+49 2131-1245-0 / +49 2131-1245-402

Website

www.toshiba.de/tec

Together Information repräsentiert Toshibas Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshibas Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

